

CHRONOS • APH-5360

Palettiseur automatique de caisses



CHRONOS • APH-5360

Palettiseur automatique de caisses



JUSQU'À 50 UNITÉS PAR MINUTE*

*Selon le type de produit, le schéma de palettisation et la configuration de la machine.

Sécuritaire et performant

Ce palettiseur de caisses entièrement automatique minimise l'intervention humaine tout en augmentant le débit.


Conception optimale

Flexible et conçu pour durer, il est équipé d'un ascenseur d'une capacité de 4 000 livres et offre une installation rapide.

Convivialité

L'interface homme-machine, à la fois conviviale et intuitive, fait usage de l'imagerie 3D pour faciliter le fonctionnement, la création de schémas et le dépannage.

Types de contenants







Le modèle APH-5360 – anciennement le SPLX MKII – est notre palettiseur le plus répandu avec plus de 3000 unités produites. Sa longue durée de vie, combinée à son interface homme-machine et à sa polyvalence pour manipuler un vaste éventail de produits, en fait une machine de choix qui résistera à l'épreuve du temps.

DEMANDER UN DEVIS >

Dimensions types de l'équipement



Vue aérienne



Vue latérale

Excluant les convoyeurs.

Specifications

Dimensions des caisses

Largeur: 18" (355 mm) Largeur: 14" (457 mm) Hauteur: 12" (304 mm) Poids maximal: 50 lb (22 kg)

Dimensions de la pallette

 $48" \times 40"$ (1219 × 1016 mm) **Hauteur:** jusqu'à 9' (2743 mm)

Poids: 60 lb (27 kg)

Capacité du magasin à palettes

Standard: entre 10 et 12 palettes
Option: entre 20 et 25 palettes

Spécifications électriques

230/460 V - Triphasé - 60 Hz

Plage de température de fonctionnement

40 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)

Caractéristiques

Distributeur de palettes automatique minimisant l'intervention humaine

Orientation d'entrée de la palette configurable (côté court ou long)

Interface personne-machine intuitive:

- Changement rapide des schémas de palettisation grâce à des modèles préétablis;
- Visualisation 3D pour faciliter l'exploitation du système, la détection des erreurs et le dépannage;
- Aucune connaissance en programmation requise

Moteurs à variateur de fréquence pour une manipulation douce et un fonctionnement silencieux

Élévateur à capacité de 4 000 lb avec ressorts de traction pour durabilité

Installation rapide sans excavation ni fondation

Accès facile et sécuritaire pour entretien et opération :

- Système de Catégorie 3;
- Niveau de performance D avec indicateurs d'état: rideaux lumineux, des garde-corps, des mains courantes, des portes à interverrouillage et des dispositifs d'arrêt automatique pour l'élévateur

Options

Distributeurs de feuilles multiples

Ensemble Polar Package pour des environnement allant jusqu'à -28 °C (-20 °F)

Composants lavables à grande eau

Banderoleuse intégrée pour stabiliser les charges

Dispositif de levage ou de poussée pour des vitesses plus élevées

Distributeurs de palettes supplémentaires pour traiter différents types de produits sur différentes palettes

Hauteur de machine ajustable pour palettiser des charges plus hautes



Durée de vie

Solutions clients

Les Solutions clients Premier Tech adoptent une approche personnalisée de la gestion du cycle de vie, créant des solutions améliorées, adaptées à vos besoins spécifiques qui développent vos propres capacités et habitudes opérationnelles et vous aident à atteindre et à maintenir la productivité.

L'équipe de Solutions clients agit en tant que **partenaire** en maintenant une collaboration constante et en plaçant vos intérêts au cœur des décisions quotidiennes tout au long du cycle de vie de votre équipement.

Nos programmes sont conçus pour vous aider à atteindre votre plus haut **niveau d'efficacité globale de l'équipement (EGE)** et à maximiser votre **rendement du capital investi (RCI)** en vous fournissant les services de cycle de vie les plus bénéfiques de l'industrie, en vous concentrant sur des domaines essentiels, **tels que l'assistance technique 24/7**, **les pièces de rechange**, **le service sur le terrain**, **la formation**, **les évaluations des systèmes et l'optimisation**.







6 6 0

PTSYSTEMSAUTOMATION.COM

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication et sont conçues pour vous fournir une présentation générale de nos produits. Nous ne fournissons aucune garantie ou déclaration quant à son exactitude. Nous mettons continuellement à jour et améliorons nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'interrompre ou de changer les spécifications et les prix sans préavis. Premier Tech est une marque déposée de Premier Tech Ltd.