

CHRONOS • APH-1210

**Paletizador automático
de sacos de alta velocidad**



Paletizador automático de sacos de alta velocidade



ATÉ 37 UNIDADES POR MINUTO*

*Dependendo do tipo de produto, padrão de empilhamento e configuração da máquina.

Design de alta qualidade

A construção robusta e a automação avançada garantem desempenho e eficiência a longo prazo (OEE), com uma câmera para o giro preciso de sacos e uma instalação rápida para tempo de inatividade mínimo.

Seguro e eficiente

O posicionamento preciso de sacos garante cargas estáveis e previne rasgos, enquanto os recursos de segurança integrados e a conformidade com rigorosos padrões garantem operação confiável.


Fácil de usar

Garante maior tempo de atividade com operação intuitiva, uma interface de tela sensível ao toque fácil de usar, receitas e padrões pré-armazenados, e trocas rápidas sem necessidade de habilidades de programação.

Aplicações



Sacos de almofadado



Sacos sanfona



Sacos reforçados com fundo reto



Sacos de válvula

Comercializado há mais de três décadas e com mais de 425 unidades em operação, o APH-1210 oferece velocidades de até 37 unidades por minuto.

SOLICITE UM ORÇAMENTO >

Especificações

Dimensões da unidade

Largura: Até 28 in (711 mm)

Comprimento: Até 39 in (990 mm)

Peso: Até 100 lb (45 kg)

Dimensões da camada

Peso: Máximo 600 lb (275 kg)

Largura e comprimento:

De 37-37 in to 54-54 in

(940-940 mm to 1 370-1 370 mm)

Peso da fileira: 250 lb (113 kg)

Capacidade de carga

Peso: 4 400 lb (2 000 kg)

Altura: Até 96 in (2 438 mm)

Dimensiones de paletas

Tamanho: 48-40 in (1 200-1 000 mm)

Altura: Até 6 in (152 mm)

Requisitos elétricos

460 V, 60 Hz, 3 Ph

Opcional: Transformador de 575 V-460 V disponível para aplicações de 575 V

Requisito de ar comprimido

5 a 15 SCFM a 90 psi

Temperatura de operação

40 °F-95 °F (5 °C-35 °C)

Padrões de segurança

Categoria 3, Nível de Desempenho D, OSHA, ANSI/RIA, 15,06, CSA Z-434-03 e ANSI B155, 1-2006

Características

Atende a rigorosos padrões de segurança (Categoria 3, Nível de Desempenho D e OSHA)

Recursos de segurança integrados: cortinas de luz, corrimãos, grades e portas com intertravamento

Pinos de segurança automáticos no elevador protegem o acesso de nível baixo

Virador de correia dupla dividido ao centro, gira as embalagens 90° ou 180° para posicionamento preciso

Formador de camadas acionado por servomotor alinha fileiras de embalagem com precisão

Dispensador automático de paletes, empurrador e ciclo de compressão para cargas seguras

Estrutura principal de duas seções permite instalação e comissionamento rápidos para tempo de inatividade mínimo

Não são necessárias habilidades de programação

Tecnologias avançadas: servomotores, inversores de frequência e contadores

Baixo consumo de energia e operação elétrica silenciosa

Opções

Dispensadores automáticos de folhas

Transportador de acúmulo de sacos permitindo o funcionamento contínuo

Integração com envelopadoras de paletes e fornecedores terceiros (etiquetadoras, impressoras, etc.)

Troca automática de produto

Nivelamento e achatamento de sacos

Detecção de vazamento, peso e metal com transportadores de rejeição para produtos não conformes

✓ Soluções para Clientes

Parceiro no seu sucesso

Nossa parceria não termina com a instalação do seu equipamento. Através da nossa equipe de Soluções para Clientes, trabalhamos para maximizar o desempenho e a longevidade dos seus sistemas de embalagem, garantindo o sucesso contínuo das suas operações.

Comece com o pé direito com seu novo equipamento ao optar por um plano de manutenção e treinamento técnico especializado. Além disso, aproveite gratuitamente nosso Help Desk 24/7 e o Portal do Cliente, oferecendo acesso instantâneo a suporte especializado e recursos sempre que você precisar.



PT Sistemas e Automação

As informações deste folheto são baseadas nos dados mais recentes consultados antes de sua publicação e foram pensadas para fornecer uma introdução geral aos nossos produtos. Não oferecemos garantias ou nos responsabilizamos por sua precisão. Estamos atualizando e melhorando nossos produtos continuamente e nos reservamos o direito de alterar, descontinuar ou alterar especificações e preços sem aviso prévio. Premier Tech é uma marca registrada da Premier Tech Ltd.



[PTSYSTEMSAUTOMATION.COM](https://www.ptsystemsautomation.com)

202512
© Premier Tech Ltd, 2025